



ATLAS DELFIN

impregnačný prostriedok na obkladové prvky a škárovacie hmoty

- chráni obklady, dlažby a škárovaciu hmotu pred škvrnami a nečistotami
- pre neglazúrované a kameninové obkladové prvky
- vytvára ochrannú vrstvu
- dodáva obkladovým prvkom jemný lesk
- oživuje farbu povrchov



PRE INTERIÉR
A EXTERIÉR:
STENY / PODLAHY



APLIKÁCIA
JEMNÝM ŠTETCOM



APLIKÁCIA
ŠTETCOM



ČISTENIE
HUBKOU

Vlastnosti

Je bezfarebný - po zaschnutí zvýrazňuje farbu podkladu.

Je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom - počas starostlivosti o obklad sa nevymýva.

Určenie

Chrání pred typickými nečistotami v domácnosti - od z olejov, tukov, kávy, čaju a vody.

Chrání porézne povrchy, ktoré sa môžu štrukturálne znečistiť.

Uľahčuje údržbu - vďaka svojej vysokej penetračnej schopnosti preniká do vrchnej vrstvy obkladových prvkov a škárovacej hmoty a zároveň vytvára na ich povrchu odolnú ochrannú vrstvu.

Dodáva jemný lesk neglazúrovaným obkladovým prvkom.

Obnovuje svieži vzhľad starých, matných obkladov a dlažieb.

Typy impregnovaných povrchov - cementové škárovacie hmoty, vysoko nasiakavé obkladové prvky neglazúrované keramické, kameninové a cementové obkladové prvky).

Technické údaje

Hustota emulzie	1,0 g/cm ³
Podklad a teplota okolia	od +5 °C do +25 °C
Používanie podlahy	po 24 hodinách

Časy uvedené v tabuľke sa odporúčajú pri podmienkach aplikácie približne 20 °C a 50-60 % vlhkosti.

Technické požiadavky

Impregnat nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok.

Impregnácia

Príprava podkladu

Podklad by mal byť suchý, očistený od prachu, nečistôt, olejov, tukov a vosku.

Príprava prípravku

ATLAS DELFIN sa vyrába ako prostriedok pripravený na priame použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi, riediť ani zahusťovať.

Impregnácia

ATLAS DELFIN sa nanáša neriedený na podklad špongiou alebo štetcom v tenkej a rovnomernej vrstve. Nenechávajte kaluže! Na savejšie podklady naneste prípravok po približne 30 minútach schnutia ešte raz krížom na prvú vrstvu. Podlaha by sa mala používať najskôr 24 hodín po nanosení emulzie. Škárky možno impregnoviť po ich vytvrdnutí nanosením tekutiny tenkým štetcom 2 týždne po ich zhotovení.

Spotreba

Na približne 15÷20 m² sa priemerne spotrebuje 1 kg emulzie. V praxi spotreba závisí od stupňa absorpcie podkladu a typu použitej keramiky.

Balenie

Plastové nádoby: 0,25 kg, 1 kg.

Bezpečnostné informácie

Hygienický certifikát PZH.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Doba použiteľnosti emulzie je 12 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Pred použitím prípravku ATLAS DELFIN na ochranu novo inštalovaného keramického obkladu odporúčame konzultáciu s výrobcom obkladu.

Impregnácia škárovacej hmoty by sa mala vykonávať opatrne, pričom treba dbať na to, aby sa prípravek DELFIN nenaniesol aj na povrch obkladového prvku pozdĺž škáry. Ak sa tak stane, impregnačný prostriedok sa musí z povrchu obkladových prvků priebežne odstraňovať.

Nástroje by sa mali čistiť čistou vodou ihneď po použití. ATLAS SZOP 2000 sa používa na odstránenie zvyškov ATLAS DELFIN.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú určené ako základný návod na používanie výrobku a nezbavujú používateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného umenia a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.

Obsah technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2021-07-01