



## ATLAS IMPREGNÁT NA ARCHITEKTONICKÝ BETÓN prostriedok obmedzujúci savosť

- na povrchy s omietkou ATLAS CERMIT BA-M
- zvyšuje vodoodpudivosť povrchu, umožňuje samočistenie počas zrážok
- znižuje povrchovú nasiakavosť, chráni povrch pred vznikom výkvetov a odfarbenia
- zvýrazňuje farbu povrchu


MRAZU  
A VODE-VÝDORNÝ


NA STENY


PRE  
EXTERIÉRY

APLIKÁCIA  
ŠTETKOM

### VLASTNOSTI

**Vodoodpudivý** - znižuje úroveň absorpcie podkladu a chráni stavebné prvky pred nádmernou nasiakavosťou.

**Oleofóbny** – chráni povrch pred tukmi a olejom. Vytvára bariéru proti prenikaniu technických olejov a mazív.

**Dlhodobá ochrana fasády proti vlhkosti a nečistotám** - chráni pred škvrnami, ako napr. káva, masnota, minerálne a syntetické oleje - zašpinený povrch by mal byť očistený čo najskôr a konečný výsledok závisí od doby kontaktu nečistôt s podkladom.

**Mierne zvýrazňuje farbu impregnovaného povrchu a zanecháva prirodzený vzhľad architektonického betónu.**

### URČENIE

Znižuje nasiakavosť povrchu minerálnej omietky s textúrou architektonického betónu ATLAS CERMIT BA-M.

Zabraňuje procesu vzniku výkvetov soli a odfarbeniu na povrchu omietky ATLAS CERMIT BA-M.

Chráni omietku ATLAS CERMIT BA-M pred zmenou farby počas zrážok.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aplikačná teplota (podklad a okolie) | od +5 °C do +30 °C                   |
| Impregnácia                          | po cca 3 dňoch* od nanosenia omietky |
| Doba schnutia                        | cca 1 hodina*                        |

\*v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti

### TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Impregnačný prípravok nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok.

### IMPREGNÁCIA

Impregnáciu na omietku ATLAS CERMIT BA-M nanášať po zaschnutí a počiatočnom stuhnutí omietky, obvykle po cca 3 dňoch (v závislosti od poveternostných podmienok môže byť doba dlhšia). Počas schnutia je potrebné omietku chrániť pred dažďom a nadmerným slnečným žiarením. Pred použitím je potrebné impregnáť v balení pretrepať. Nanášať rovnomerne na podklad v nezriedenej forme pomocou maliarskeho valčeka, rozotierať v rôznych smeroch, aby sa zabránilo tvorbe šmúh a škvŕn.

Pre zaistenie požadovaného hydrofobizačného efektu a rovnomernej farby povrchu by mal byť prípravok aplikovaný v dvoch vrstvách. Ďalšiu vrstvu prípravku je možné nanášať po úplnom zaschnutí prvej vrstvy, tj po cca 1 hodine.

### SPOTREBA

Priemerná spotreba pre dve impregnačné vrstvy je 0,2 litra na 1 m<sup>2</sup> omietky.

### BALENIE

Plastová fľaša 1 l

### BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

### SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Doba skladovateľnosti prípravku (doba použiteľnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Impregnovaný povrch je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením, vetrom a zrážkami, a to ako počas aplikácie tak počas schnutia impregnačného prípravku (povrch by mal byť chránený po dobu minimálne 24 hodín po nanosení poslednej vrstvy impregnácie). Nariadenie čistiť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú užívateľa od povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto Technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce. Obsah Technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2021-07-20