



<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>	<b>ATLAS POSTAR 80 (2020)</b>
<b>Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:</b>	Zementestrich für den Innen- und Außenbereich. Unter der Estrichschicht kann eine Fußbodenheizung verlegt werden. Der Estrich kann als Nutzschiicht (Fußboden) verwendet oder mit einem Belag (z. B. Keramik- oder Steinfliesen, Epoxidharzboden, Teppich- oder PVC-Boden, Parkett, Laminatboden bedeckt werden.)
<b>Hersteller:</b>	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Lodz, Polen telefon: +48 42 631 89 45 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
<b>System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b>	System 4
<b>Europäisches Bewertungsdokument</b>	EAD 190019-00-0502: Dezember 2019
<b>Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle</b>	Europäische Technische Zulassung ETA-20/0597 vom 03/08/2020 <b>Polnisches Institut für Bautechnik</b>

**Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Reaktion auf Feuer	A1 <sub>FL</sub>
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C40 (≥ 40 MPa)
Biegefestigkeit	F7 (≥ 7 MPa)
Abriebfestigkeit	A9 (≤ 9 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> )
Biege- und Druckfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen, MPa:	
- Druckfestigkeit	≥ 40
- Biegefestigkeit	≥ 5
Chemischer Widerstand	NPD
Akustische Isolierbarkeit	NPD
Schalldämpfung	NPD
Thermischer Widerstand	NPD

Die Nutzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklarierten Nutzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.

Im Namen des Herstellers unterschrieben in Lodz, am 12.11.2020 (Ed. 1) von:

Patrycja Stasiak  
Direktor – Qualität

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Jakości  
*Stasiak*  
Patrycja Stasiak

.....  
(Nachname und Stellung)