



ATLAS ESKIMO

urýchľovač tuhnutia omietok a farieb

- umožňuje omietanie a maľovanie pri teplote 0°C a pri zvýšenej vlhkosti vzduchu (do cca 80%)
- urýchľuje dobu tuhnutia
- odolný voči dažďa
- neutrálny pre ostatné vlastnosti materiálu

Vlastnosti

Urýchľuje odparenie vody z nanesej omietky alebo farby – jeho aplikácia sa prejaví v urýchlení prvej fázy tuhnutia disperzných výrobkov – odparení vody z naneseného materiálu. Vďaka tomu sa druhá fáza tuhnutia – viazanie pojiva a finálne schnutie – začne oveľa rýchlejšie. Nanosený materiál rýchlejšie (už po cca 6 – 8 hodinách) je odolný voči ochladeniu a atmosferickým zrážkam.

Ľahko spracovateľný – je hotovým, tekutým výrobkom aplikovaným do materiálu priamo pred jeho použitím na fasáde, bez problémov sa mieša s omietkou alebo farbou.

Neutrálny pre ostatné vlastnosti materiálu – neznižuje pevnostné vlastnosti ani nezhoršuje úžitkové vlastnosti už po vyschnutí materiálu.

Nemá vplyv na zmenu farebného odtieňa hotovej omietky alebo náteru.

ATLAS ESKIMO je žltá tekutina s čpavkovým zápachom..

Určenie

Umožňuje omietanie a maľovanie pri teplote 0° - odporúča sa používať v priebehu stavebných prác vykonávaných v nízkych teplotách (0 – 10° C) a zvýšenej vlhkosti vzduchu (viac ako 80%).

Druhy modifikovaných materiálov::

- akrylátové omietky AKRYLÁTOVÁ OMIETKA ATLAS
- silikónové omietky SILIKÓNOVÁ OMIETKA ATLAS, SILIKÓNOVÁ OMIETKA IN ATLAS
- akrylátové farby ATLAS SALTA E
- silikónové farby ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N, ATLAS SALTA N PLUS

Technické údaje

Relatívna hustota	ok. 1,1 g/cm ³
Pracovná teplota	od 0°C do +10°C

Použitie produktu

Preparát sa pridáva do omietky alebo farby tesne pred jej aplikáciou. Odporúča sa dodržiavať miešací pomer: max. do 1 váhového percenta , tzn. do 0,25 g (celá fľaška) na 25 kg balenie omietky a do 0,15 kg (3/5 fľašky) na balenie 10 l farby. Po dobrom ručnom alebo mechanickom premiešaní je možné nanášať materiál.

Balenie

Umelohmotné nádoby 0,25 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité dodatočné informácie

Podklad pod omietku nesmie byť zmrazený. Odporúčaná pracovná teplota a doba schnutia je od 0°C do +10°C. Čerstvý materiál získa odolnosť voči atmosferickým zrážkam po cca 6 – 8 hodinách, v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti vzduchu.

Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú užívateľa od povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce verzie stávajú neplatnými. Dokumenty k výrobku sú k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu ako aj v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-02