



## VÁPENNÝ TRAWERTÍN

### minerálna dekoračná omietka

- prírodný výrobok
- interiérová štruktúralná vápenná omietka
- ekologická
- zaisťuje priedyšnosť stien
- dostupná v 3 hrúbkach zrna



PRÍRODNÝ VÝROBOK



PRE INTERIÉRY



APLIKÁCIA HLADIDLOM

### VLASTNOSTI

Elegantná dekoračná omietka, vytvára exkluzívnu štruktúralnú vrstvu imitujúcu kameň s charakteristickými jamkami a trhlkami. Ideálna pre travertínový efekt.

Vyrába sa v troch verziach:

- extra jemná,
- jemná,
- hrubá.

Ekologická.

Vyrobená na základe prírodného spojiva a prírodných plnív.

Zaisťuje priedyšnosť stien.

V závislosti od veľkosti zrna použitej omietky je možné získať efekt plytkých alebo hlbokých jamiek a trhlín.

### URČENIE

VÁPENNÝ TRAWERTÍN sa používa na zhotovenie dekoračných omietok na stenách a stropoch v interiéroch budov.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pracovná teplota        | od +5 °C do +30 °C*                                                |
| Počet vrstiev           | 2                                                                  |
| Doba schnutia           | Dotyková suchosť po cca. 12 hodinách*                              |
| Nanášanie ďalšej vrstvy | po 12-24 hodinách*, v závislosti od hrúbky vrstiev                 |
| Pomery miešania s vodou | - extra jemná 0,65 l/kg,<br>- jemná 0,6 l/kg,<br>- hrubá 0,52 l/kg |

\* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

### TECHNICKÉ POŽIADAVKY

|                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>TRAWERTYN WAPIENNY (2019)</b><br>Prehlásenie o vlastnostiach č. 301/2/CPR<br>EN 15824:2017 |         |
| Zamýšľané použitie: na vnútorné steny, stropy, stĺpy a priečky                                |         |
| Príľnavosť                                                                                    | 0,3 MPa |

### VYKONANIE EFEKTU

Podklad by mal byť:

- nosný,
- vyzretý,
- očistený – zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok.
- ošetrený základným náterom – ADHÉZNY MOSTÍK FOX DEKORATOR

| DRUHY OBJEKTOV                                                  | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| bytová výstavba                                                 | +                |
| budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy | +                |
| obchody a služby                                                | +                |
| cestné staviteľstvo                                             | +                |

| DRUHY PODKLADOV                                       | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| vápenocementové omietky, cementové omietky            | +                |
| betónové podklady (monolitické alebo z prefabrikátov) | +                |
| sadrové omietky a stierky                             | +                |
| polymérové stierky                                    | +                |
| podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek       | +                |
| akrylátové maliarske nátery                           | +                |

### Detailné požiadavky na prípravu podkladu

| Druh podkladu                                                             | Pracovný postup                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| čerstvé vápennocementové omietky                                          | omietkať po vyzretí ( 3-4 týždne)*                            |
| Čerstvé betónové podklady                                                 | omietkať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia *            |
| čerstvé sadrové omietky                                                   | omietkať po vyzretí (2 týždne)*                               |
| staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby | bez penetrácie – odmastiť vodou so saponátom a nechať uschnúť |
| staré savé podklady                                                       | napenetrovať napr. prípravkom PRIMER alebo ADHÉZNYM MOSTÍKOM  |
| staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu       | dôkladne odstrániť                                            |
| zaplesnené miesta                                                         | vyčistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1                |

### Príprava výrobku

Suchý výrobok zmiešame s vodou (pomery sú uvedené v Technických údajoch). Po zmiešaní s vodou necháme výrobok v uzavretom obale po dobu minimálne 24 hodín, a potom ho ešte raz premiešame. Pre dosiahnutie požadovanej konzistencie je možné primiešať malé množstvo vody.

### Farbenie

V systéme NCS a pri použití pigmentov z tubkového systému tónovania FOX DEKORATOR.

### Omietanie

Pred aplikáciou musíme naplánovať poradie a spôsob nanášania jednotlivých vrstiev a overiť finálny efekt na malej vzorke!

Omietku nanášame vo dvoch vrstvách nerezovým hladítkom na hrúbku zrna a vyhladíme. Počkáme 12 - 24 hodín, až bude povrch suchý. Pred nanosením 2 vrstvy jemne prebrúsime prípadné nerovnosti brúsnym papierom, aby sme ich odstránili. Potom celý povrch očistíme mäkkým štetcom.

Pred aplikáciou druhej vrstvy, celý povrch veľmi dôkladne navlhčíme vodou maliarským valčekom alebo štetcom. Na vlhký povrch nanese vrstvu omietky na hrúbku zrna a jemne vyhladíme. Kým druhá vrstva omietky vysychá, vytvoríme nepravidelný vzor vo forme zvislých alebo vodorovných jamôk. Vzor škrabeme hranou hladítka pod uhlom 90°. Následne všetko rovnomerne vyhladíme hladítkom.

Pri vyhladzovaní sa póry omietky uzavru a nevyškrábané oblasti získajú charakteristický saténový lesk. Ak sa vytvorené jamky a trhliny v priebehu vyhladzovania uzatvárajú, je potrebné znížiť tlak hladítka alebo počkať, až povrch viac zaschne. Pri vyhladzovaní je potrebné udržiavať hladítko dokonale čisté (najlepšie po každom pretiahnutí odstrániť zvyšky materiálu z hladítka pomocou papierových uterákov alebo suchej handričky). Počkáme 12 - 24 hodín, kým hmota úplne nevyschne, a potom prípadné nerovnosti prebrúsime brúsnym papierom tak, aby sme ich odstránili a celý povrch očistíme mäkkým štetcom.

### Ochrana

DEKORAČNÝ LAK FOX DEKORATOR zriedime vodou (2 časti laku a 1 časť vody) a predlakujeme ním celý povrch. Po cca 4 hodinách schnutia možno lakovať farebne. Zafarbený DEKORAČNÝ LAK aplikujeme štetcom podľa smeru jamôk a trhlín. Lakujeme zhora nadol v úzkych pruhoch. Tónovaný lak okamžite umyjeme z plochých nevyškrábaných miest pomocou huby, ktorú treba pravidelne oplachovať vo vode. Týmto spôsobom zostane väčšina farbiva v jamkách a trhlínach, čo celej dekorácii pridá ten správny charakteristický vzhľad. Pred začatím práce je potrebné všetko dôkladne premiešať.

### SPOTREBA

Priemerná spotreba je:

- extra jemná - 0,6 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>,
- jemná - 1,2 - 1,3 kg/m<sup>2</sup>,
- hrubá - cca 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

Výdatnosť závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu jeho prípravy,
- zamýšľaného dekoratívneho efektu,
- skúsenosti realizátora,
- hrúbky vrstvy,
- vybraného spôsobu aplikácie.

### BALENIE

Plastové nádoby 5 kg, 10 kg.

### BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok má Hygienický atest PZH.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

### SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na [fox-dekurator.pl](http://fox-dekurator.pl).

Doba použiteľnosti výrobku je: v suchej forme - neurčitá, v mokrej forme - 24 mesiacov.

### DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Náradie umyte vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezabávajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl)

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-06-10