



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 099

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

charBIT® ELAST PV S52 FINAL

charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL

Varianty názvu typu výrobku: ELAST PV S52 FINAL, ELAST PV S52 HQ FINAL

2. Zamýšľané použitie:

Hydroizolačné pásy na hydroizoláciu striech

(EN 13707:2004+A2:2009)

Používa sa ako finálna vrstva hydroizolácie strešného plášťa.

3. Výrobca:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Splnomocnený zástupca:

Výrobca nemá zástupcu na trhu.

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

- 6a. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Notifikovaný subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt vykonal dozor zahrnujúci posúdenie a hodnotenie systému riadenia výroby z hľadiska schopnosti systému zaistiť dosiahnutie deklarovaných vlastností výrobku podľa systému 2+ a vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby č. 1020-CPR-050015906.

- 6b. Európsky hodnotiaci dokument:

Nevzťahuje sa.



7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosť charBIT® ELAST PV S52 FINAL	Vlastnosť charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie pri vonkajšom požiari	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcia na oheň	trieda E	trieda E	
Vodotesnosť	vyhovuje	vyhovuje	
Ťahové vlastnosti:			
Pevnosť v pozdĺžnom smere	1200±200 N/50 mm	1200±200 N/50 mm	
Pevnosť v priečnom smere	1000±200 N/50 mm	1000±200 N/50 mm	
Ťažnosť v pozdĺžnom smere	50±10 %	50±10 %	
Ťažnosť v priečnom smere	50±10 %	50±10 %	
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	10 kg	10 kg	
Odolnosť proti nárazu	800 mm	800 mm	
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)	250±50 N	250±50 N	
Pevnosť spoja	NPD	NPD	
Trvanlivosť			
Správanie pri umelom starnutí týkajúce sa:			
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-15°C	-25°C	
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	100°C	110°C	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-15°C	-25°C	
Nebezpečné látky*	-	-	

*Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky.

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nevzťahuje sa.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Jindra Kynclová, obchodná riaditeľka

CHARVÁT
akciová spoločnosť
Družstevní 289
42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)

Doudleby nad Orlicí, 9.9.2019