



DIAMENTO 3D

dekoratívny efekt na steny

- efekt imituje trblietanie diamentového prachu
- ľahko sa nanáša štetcom
- v 4 hotových farebných odtieňoch
- veľmi vydatný
- odoláva opakovanému umývaniu



Dekoratívny efekt

Effekt lesklých a trblietavých diamentov – ľahko aplikovateľná dekoračná farba, vďaka ktorej získa maľba efekt lesklého trblietania diamentového prachu s jemnou priestorovou štruktúrou. Náter spôsobí, že maľba zvýrazní v interiéri svoju krásu a ušľachtilosť. Priestory ošetrené týmto efektom Vás „prenesú“ do sveta luxusu.

Farba sa vyrába v 4 hotových farebných odtieňoch - Luna, Mars, Gold, Carbon.

Interiérová farba DIAMENTO 3D sa vyrába na báze najkvalitnejšej disperzie s prídavkom vybraných podporných prostriedkov a špeciálnych metalických plnidiel a štruktúrnych prísad.

Odoláva opakovanému umývaniu.

K okamžitému použitiu – nemusí sa nijak upravovať.

Ekologická, vodouriediteľná.

Má vynikajúce aplikačné parametre.

Doba zhotovenia efektu je veľmi krátka.

Rýchloschnúca – schne v priebehu 2 hodín, miestnosť je možné prevádzkovať už po uplynutí 12 hodín.

Určenie

Farba DIAMENTO 3D slúži k dekoratívnej maľbe interiérových stien a stropov. Umožňuje nám naaranžovať moderný aj klasický interiér.

Veľmi dobre sa hodí pre maľbu bytových miestností, obývacích izieb a hál, chodieb v bytovej výstavbe. Je možné ju použiť tiež v reštauračných alebo konferenčných miestnostiach, vrátane hotelových chodieb.

DRUHY OBJEKTŮV	MOŽNOST POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo	+
obchody a služby	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOST POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových, OSB alebo QSB dosiek	+
papierové, vinylové tapety, tapety zo skleného vlákna	+
silikátové maliarske nátery	+
silikónové maliarske nátery	+
akrylátové maliarske nátery	+

Technické údaje

Hustota	cca 1,05 kg/dm ³
Teplota prípravy náteru a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikovania a schnutia	od +5 °C do +25 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu práce a schnutia	pod 80%
Počet vrstiev	1
Doba schnutia	cca 2 hodiny*
Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania)	po uplynutí cca 12 hodín*

* Uvedené doby platia pre aplikáciu pri teplote cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

Maľovanie

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- stabilný,
- suchý,
- čistý, tzn. zbavený prachu a starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť farby – hlavne prachu, nečistôt, voskov alebo tukov,
- rovinný, bez prasklín, plošné nerovnosti je potrebné pred maľovaním opraviť,
- farba podkladu by mala byť približne rovnaká, akú má efekt po maľovaní. Odporúča sa použitie základného náteru INITIUM KOLOR.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
Čerstvé vápennocementové omietky	Maľovať po vyzretí (3-4 týždne)
Čerstvé betónové podklady	Maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia
Čerstvé sadrové omietky	Maľovať po vyzretí (2 týždne)
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou farby	Odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť
Staré kľuhové nátery a iné vrstvy so slabou príľnavosťou k podkladu	Dôkladne odstrániť
Staré savé podklady	Nepenetrovať napr. penetračným prostriedkom PRIMER, a potom natrieť základnou farbou INITIUM COLOR.
Zaplesnené miesta	Vyčistiť a ošetriť preparátom ATLAS MYKOS

Príprava farby

Farba DIAMENTO 3D je výrobkom k priamemu použitiu. Nesmie sa riediť vodou. Pred zahájením maľovania, je potrebné nádobu s výrobkom starostlivo premiešať.

Maľovanie

Pracujeme postupne – prvou fázou je maľovanie povrchu o ploche 1 m². Farbu nanášame štetcom v jednotlivých vrstvách. Po uplynutí cca 2 minút od nanesenia farby, je možné zahájiť jej modelovanie. **Upozornenie:** povrch je možné modelovať iba po dobu 15 minút. Farbu štrukturuje suchým a širokým štetcom (cca 14 cm), s krátkym a mäkkým vlasom. V závislosti od finálneho efektu, aký chceme dosiahnuť, pohybujeme štetcom buď súbežnými alebo šikmými, kruhovými alebo krížovými pohybmi. Výsledný efekt závisí od použitého náradia a kreativity realizátora, ktorý dekoráciu zhotovuje.

Spotreba

1 liter farby postačí priemerne k vymaľovaniu cca 5 m², v závislosti od savosti podkladu.

Balenie

Plastová nádoba 1 l.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku ≤199 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l. – kategória A/I/FW.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité dodatočné informácie

Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšku na menej exponovanom mieste muriva, aby sme si vyskúšali prácu s farbou.

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej nádobe.

Konečný efekt je závislý od spôsobu aplikovania a tiež osvetlenia miestnosti.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavazujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-01-19